



## 产品数据表

### 2-26 多功能精密电子润滑剂, 312G

No.PR02005



产品描述	对塑料安全的润滑剂、渗透剂和防锈剂，有助于防止因水气渗透、湿度、冷凝或腐蚀而引起的电气故障。恢复电阻值，阻止电流泄漏
应用	连接器、继电器、断路器、变压器、开关设备、电机、发电机、控制器、仪表、通信组件、电子设备、报警系统、起动机、管道、铸件、齿轮、焊条、线材、固定装置、模具、夹具、垫片、卡盘
单位包装描述	16 盎司 (473 ml) 气雾罐
品牌	希安斯 (中国)
一般描述	对塑料安全的多功能精密润滑剂
净重	312 g
UPC 条码	082847020052
单位尺寸	19.68H x 6.68W x 6.68D 厘米
装箱数量	12
箱子尺寸	20.57H x 21.08W x 28.19D 厘米
每托盘箱数	76
每箱重量	5.45 kg
1 2/5 条码	30082847020053
外观	琥珀色液体
基底类型	石油馏分
闪点	93.3°C
可燃性等级-CPSC	可燃
比重	0.82
塑料安全性	是
成膜类型	薄的不干膜
膜厚	0.635 至 1.905 微米
挥发速度	慢

页数: 1/2

更新日期: 12-Feb-19



技术咨询: [ChinaTechnical@crcind.com.au](mailto:ChinaTechnical@crcind.com.au)  
 客户服务: 021-6236 6035  
[www.crcindustries.cn](http://www.crcindustries.cn)



CRC 公司是全球特殊化学品的领导者，作为维护及维修领域的行业专家，CRC 产品广泛应用于汽车工业、电子电器、通讯仪器、工矿基建、轨道交通、五金工具和航空航海及各类食品加工与制造型企业等。CRC 公司通过 ISO 9001:2008 认证，在研究开发及生产控制等方面一直坚持严格的质量方针。

CRC 注册商标包括 CRC, K&W, Sta-Lube, Marykate 和带有 ® 和 TM 标志的产品。



## 产品数据表



绝缘强度	51,300 伏特
工作温度	最高 121.1°C
推进剂	二氧化碳
NSF 分类编码	H2
NSF 编号	151385
气雾剂可燃性等级	III
DOT 正确运输品名	气雾罐、限量
VOC% (消费品)	0
VOC g/L (消费品)	0
VOC lbs/gal (消费品)	0
去除方式	用石油馏分去除

### 特性

- 对塑料安全
- 多功能润滑剂，集清洗、润滑、渗透、排湿、防锈于一身
- 出色的排水性能，可修复被水浸泡的设备，恢复阻值，防止漏电
- NSF H2 认证

### 使用方法

- 设备通电时切勿使用。通电前需干燥至少4至6小时
- 喷涂以形成均匀的薄膜，以保护表面和防止潮气进入
- 大量喷涂可松动锈蚀的部件
- 喷涂潮湿表面直至沥液变清，无水分

页数: 2/2

更新日期: 12-Feb-19



技术咨询: [ChinaTechnical@crcind.com.au](mailto:ChinaTechnical@crcind.com.au)  
 客户服务: 021-6236 6035  
[www.crcindustries.cn](http://www.crcindustries.cn)



CRC 公司是全球特殊化学品的领导者，作为维护及维修领域的行业专家，CRC 产品广泛应用于汽车工业、电子电器、通讯仪器、工矿基建、轨道交通、五金工具和航空航海及各类食品加工与制造型企业等。CRC 公司通过 ISO 9001:2008 认证，在研究开发及生产控制等方面一直坚持严格的质量方针。

CRC 注册商标包括 CRC, K&W, Sta-Lube, Marykate 和带有 ® 和 TM 标志的产品。