



产品数据表

食品级硅润滑剂, 284G

No.PR03040



产品描述

多功能硅润滑剂喷雾可用于食品加工和处理行业。形成无色、无味、不着色的薄膜。在绝大多数金属与非金属之间避免粘连和粘合。符合 FDA 法规 CFR 21-178.3570。NSF H1 认证

应用

食品加工和处理设备、滑道、导轨、轨道、传送带、装瓶机械、切片机、烤箱、冷冻机、刀具、锯子、投币机、联动装置、锁具、滑轮、定时器、橡胶密封件、工具、贩卖机和陶瓷绝缘件

单位包装描述

16 盎司 (473 ml) 气雾罐

品牌

希安斯 (中国)

一般描述

用于食品加工和处理的多功能硅润滑剂, 带 Perma-Lock®

净重

284 g

UPC 条码

082847030402

单位尺寸

19.69H x 6.68W x 6.68D 厘米

装箱数量

12

箱子尺寸

20.57H x 21.08W x 28.19D 厘米

每托盘箱数

133

每箱重量

4.99 kg

I 2/5 条码

30082847030403

外观

透明的水白色液体

基底类型

硅

闪点

< -18°C

可燃性等级-CPSC

极度易燃

比重

0.6694

塑料安全性

对绝大多数塑料安全 (需进行小面积测试)

成膜类型

非硬化透明的干膜

膜厚

未测定

页数: 1/2

更新日期: 26-Mar-19



技术咨询: ChinaTechnical@crcind.com.au
客户服务: 021-6236 6035
www.crcindustries.cn



CRC 公司是全球特殊化学品的领导者, 作为维护及维修领域的行业专家, CRC 产品广泛应用于汽车工业、电子电器、通讯仪器、工矿基建、轨道交通、五金工具和航空航海及各类食品加工与制造型企业等。CRC 公司通过 ISO 9001:2008 认证, 在研究开发及生产控制等方面一直坚持严格的质量方针。

CRC 注册商标包括 CRC, K&W, Sta-Lube, Marykate 和带有 ® 和 TM 标志的产品。



产品数据表



挥发速度	快
绝缘强度	未测定
工作温度	最高 204.4°C
推进剂	碳氢
NSF 分类编码	H1
NSF 编号	151428
气雾剂可燃性等级	III
DOT 正确运输品名	气雾罐、限量
VOC% (消费品)	97
VOC g/L (消费品)	649.3
VOC lbs/gal (消费品)	5.4
去除方式	用肥皂水、CRC HydroForce® 万能脱脂剂等去除, 并用手肘的力量进行刮除

特性

- 形成一层干的硅膜, 可防止污垢和灰尘堆积
- 减少摩擦、降低磨损
- 可作为橡胶保护剂
- NSF H1 认证, 可与食品偶然接触

使用方法

- 设备通电时切勿使用
- 轻轻喷涂, 在需要润滑和防水保护的区域形成均匀的膜层
- 重复以上步骤直至得到充分的润滑和防护
- 仅使用可达到效果所需的用量
- 按需求可重新喷涂以维持性能

页数: 2/2

更新日期: 26-Mar-19



技术咨询: ChinaTechnical@crcind.com.au
 客户服务: 021-6236 6035
www.crcindustries.cn



CRC 公司是全球特殊化学品的领导者, 作为维护及维修领域的行业专家, CRC 产品广泛应用于汽车工业、电子电器、通讯仪器、工矿基建、轨道交通、五金工具和航空航海及各类食品加工与制造型企业等。CRC 公司通过 ISO 9001:2008 认证, 在研究开发及生产控制等方面一直坚持严格的质量方针。

CRC 注册商标包括 CRC, K&W, Sta-Lube, Marykate 和带有 ® 和 TM 标志的产品。