



产品数据表

食品级渗透油, 312G

No.PR03086



产品描述

一款高效的通用型润滑剂, 可用于食品加工设备。迅速渗透, 松解铁锈、水垢、锈蚀以及灰尘, 轻松拆卸卡死的零件和紧固件。不含硅

应用

直接接触食品的加工设备, 包括秤、风扇、推车、厨房、灌瓶厂、滑道、传送带、支架、烤箱、厨灶、填料机、搅拌机、冷库、轨道、烹饪器具

单位包装描述

16 盎司 (473 ml) 气雾罐

品牌

希安斯 (中国)

一般描述

适用于食品加工设备的通用型润滑剂, 带 Perma-Lock®

净重

312 g

UPC 条码

078254030869

单位尺寸

19.05H x 6.68W x 6.68D 厘米

装箱数量

12

箱子尺寸

20.57H x 21.08W x 28.19D 厘米

每托盘箱数

133

每箱重量

5.9 kg

1 2/5 条码

30078254030860

外观

透明无色液体

基底类型

矿物油

闪点

93°C

可燃性等级-CPSC

否

比重

0.82

塑料安全性

对大部分塑料安全 (需进行小面积测试)

成膜类型

不干的油性薄膜

粘度 (40°C)

7.6 cP

挥发速度

非常慢

页数: 1/2

更新日期: 07-Mar-19



技术咨询: ChinaTechnical@crcind.com.au
 客户服务: 021-6236 6035
 www.crcindustries.cn



CRC 公司是全球特殊化学品的领导者, 作为维护及维修领域的行业专家, CRC 产品广泛应用于汽车工业、电子电器、通讯仪器、工矿基建、轨道交通、五金工具和航空航海及各类食品加工与制造型企业等。CRC 公司通过 ISO 9001:2008 认证, 在研究开发及生产控制等方面一直坚持严格的质量方针。

CRC 注册商标包括 CRC, K&W, Sta-Lube, Marykate 和带有 ® 和 TM 标志的产品。



产品数据表



工作温度	0 至 148.9°C
推进剂	二氧化碳
NSF 分类编码	H1
NSF 编号	130546
气雾剂可燃性等级	III
DOT 正确运输品名	气雾罐、限量
VOC% (消费品)	0
VOC g/L (消费品)	0
VOC lbs/gal (消费品)	0
去除方式	用石油馏出物去除

特性

- 不含硅
- 零 VOC
- 迅速渗透，使设备的紧固件和附件更容易拆卸，节省时间
- NSF H1 认证，可以与食品偶然接触

使用方法

- 设备通电时切勿使用
- 直接喷涂在锈蚀的紧固件上
- 使油在接头处和表面区域充分渗透
- 轻敲接头以提升效果
- 松动或移除紧固件
- 如有必要，可重复步骤 2-4 直至紧固件松脱
- 严重卡死或结住的紧固件可能需要借助工具或者钳子才能松开

页数: 2/2

更新日期: 07-Mar-19



技术咨询: ChinaTechnical@crcind.com.au
 客户服务: 021-6236 6035
www.crcindustries.cn



CRC 公司是全球特殊化学品的领导者，作为维护及维修领域的行业专家，CRC 产品广泛应用于汽车工业、电子电器、通讯仪器、工矿基建、轨道交通、五金工具和航空航海及各类食品加工与制造型企业等。CRC 公司通过 ISO 9001:2008 认证，在研究开发及生产控制等方面一直坚持严格的质量方针。

CRC 注册商标包括 CRC, K&W, Sta-Lube, Marykate 和带有 ® 和 TM 标志的产品。